TETRA *smart S*®

smart, tout simplement...

- Intel® Core™2 Duo Mobile Processor T7200
- 2 slots PCI pour cartes longues
- Accessibilité et ventilation optimale des cartes PCI
- Disque dur SSD en option
- Clavier à membrane en silicone
- Écran 17" TFT LCD haute résolution
- WLAN 802.11b,g en option
- Nouveaux châssis renforcé en aluminium
- Ports et connecteurs renforcés
- 2ème disque dur en option
- Customisations sur devis

TETRA
RUGGED COMPUTERS

TETRA smart

TETRA *smart S*®

Flexibilité et puissance alliée à la robustesse de ce PC portable dévoile toutes les possibilités d'utilisation de cet ordinateur hors normes à l'épreuve du terrain.

Logic Instrument - 43, avenue de l'Europe - BP 60012 ■ 95331 DOMONT cedex ■ FRANCE
■ www.tetra-computer.com ■ TEl : +33 (0)1 39 35 61 61 ■ Fax : +33 (0)1 39 35 62 00

TETRA *smart* ®

Fonctionnalités

PROCESSEUR	Intel® Core™2 Duo Mobile Processor T7200
CACHE	4 Mo
CHIPSET	Intel® 945GME
MEMOIRE RAM	Jusqu'à 4 Go DDRII
DISQUE DUR	disque dur amovible 2.5" 160Go
	En option : 2ème disque dur 2.5" SSD
	2ème disque dur 3.5" 360Go
CLAVIER	Clavier à membrane en silicone avec pavé numérique
SYSTEME DE POINTAGE	Touchpad
AUDIO	Haut-parleurs stéréo
DVD	DVD/rw

Écran

Ecran 17" WXGA+ 1440 x 900

En option : Ecran 17" WUXGA (1920 x 1200) *

Interfaces

PORTS I/O	1x COM RS232
	1x VGA
	1x S-video TV-out
	1x jack RCA video
	4x USB 2.0
	1x IEE1394
	Line-out, Line-in, Micro
	SPDIF- out
	2x RJ45 (1x Gigabit LAN + 1x 10/100 Base T)
	1x PS/2 clavier
	1x PS/2 souris
	En option : 2ème COM RS232
EXTENSION	2 slots PCI longs
	En option :2x PCMCIA Type I/II (prend 1 slot PCI)

Communication

ETHERNET	Gigabit LAN + 1x 10/100 Base T
	En option : WLAN802.11 b,g

Alimentation

ENTRÉE DC	12~32V
ADAPTATEUR EXTERNE AC/DC	100-240V~2A 50-60Hz

Dimensions

161.1 mm (L) x 161.8 mm (H) x 368 mm (P)
poids : 8.5 Kg

Flexibilité :

Le **TETRA***smart s* est doté de 2 slots PCI capables de traiter les applications les plus complexes sur le terrain.

ROBUSTE :

Son châssis renforcé en aluminium associé au clavier étanche à membranes lui permet d'affronter les situations les plus difficiles.

conçu pour répondre aux exigences d'environnement MIL-STD-810F :		
	OPÉRATIONNEL	STOCKAGE
Température	MIL-STD-810F, method 501.4, 502.4 procedure I/II	
	-5°C à +43°C	-33°C à +63°C
Chocs	MIL-STD-810F, method 516.5, procedure I (functional shocks)	
	10g (11ms)	nc
Vibration	MIL-STD-810F, method 514.5, procedure I (General vibrations), category 4 (truck/trailer/tracked – restrained cargo), table 514.5C-1 (truck transportation over US highway)	
	10-500 Hz 1g RMS max.	nc
Châssis	aluminium	
Etancheité IP	IP43. suivant IEC-60529	

TETRA RUGGED COMPUTERS

* suivant disponibilité

Veuillez nous contacter pour plus d'informations ou connectez vous au site web
www.tetracomputer.com

les spécifications décrites ci-dessus sont susceptibles de modifications sans avis préalable